Solution complète
Conteneur isotherme 1100 L

Certifié : ATP

Coolerbox & Tatoma: la performance testée, pour une température maîtrisée dans la durée.

CARACTERISTIQUES

Référence :	KTISOCOOL1100
Dimensions extérieures :	800 × 1 200 × 2 000 mm
Dimensions intérieures :	640 × 1 000 × 1 800 mm
Poids du conteneur :	160 kg
Volume :	1100 L
Démontable :	Non
Homologation :	ATP (Catégorie IR)
Coefficient thermique :	K = 0,38 W/m^2.K






coolerbox.com PROFESSIONAL

Tatomafrio

TYPE DE SUPPORT



Patins

DESCRIPTION

Conteneur isotherme conçu pour le transport et le stockage de produits frais et congelés, homologué ATP.


- Structure intérieure favorisant une circulation homogène de l’air.
- Homologation ATP – catégorie IR.
- Structure (réparable) renforcée en acier galvanisé.
- Conçu au format Isopalet afin d’optimiser l’espace disponible lors du transport.
- Finition : galvanisé / plastique.
- Accessoires compatibles : plateaux, tiroirs et plaques eutectiques.
- Équipé d’un TAG de série permettant l’utilisation de la technologie RFID.

MADE IN EUROPE

CONFIGURATIONS DE PLAQUES



PL484 Réf. 350484 + **PL484** Réf. 350484 + **PL484** Réf. 350484 + **PL484** Réf. 350484




Bouchon soudé par ultrasons | **Poignée de portage** | **Coins renforcés** | **Points d’ancrage**

Plaque	Température restituée	Utilisation
COOL 0 °C	0 à +8 °C	Produits frais
COOL -3 °C	0 à +8 °C	Produits frais / rupture de charge
COOL -12 °C	< -1 °C	Produits congelés
COOL -16 °C	< -14 °C	Produits surgelés
COOL -21 °C	< -18 °C	Produits surgelés / froid négatif

Tableau des températures

Configuration standard : 4 plaques eutectiques PL484. Le nombre de plaques doit être adapté, particulièrement pour les produits surgelés.



Son utilisation

FABRIQUÉ EN FRANCE

coolerbox.com PROFESSIONAL

COOL sas
478, avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR RHONE – France
Tel: +33 (0)4 75 85 32 75 Fax: +33 (0)4 75 62 42 33
clients@coolerbox.com / www.coolerbox.com